

## *Arsenik i vattnet.*

Arsenik i vatten kan indikera påverkan från föroreningar i vattenkällan. I bergsborrade brunnar är dock orsaken oftast naturlig. Vid förhöjda värden av arsenik finns risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör heller inte användas till dryck eller livsmedelshantering

## *WaterTeams Arsenikfilter:*

I WaterTeam´s arsenikfilter består filtermassan av granulerad järnhydroxid och denna massan adsorberar arseniken i vattnet. Detta är ett adsorbtionsfilter vilket innebär att ett ämne löst i en vätska i det här fallet arsenik fastnar på ytan av ett fast material järnhydroxid. När filterbädden är mättad måste den bytas ut. Filterbädden klarar ca 1-2g As/liter filtermassa innan byte.

## *Flera intelligenta fördelar:*

Backspolning som förebygger kanalbildning.  
Tar både trevärdig och femvärdig arsenik.  
Verksam filtermassa järnhydroxid.  
Monteras företrädesvid efter trycktank.



# WaterTeam

rent vatten på naturligt vis

Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles. Allt material skyddas av upphovsrättslagen.

## *Tekniska specifikationer:*

Typ	Höjd mm	Diam. mm	Anslutning	Backspolningsflöde l/min.	Maxflöde l/min.
As25	1300	257	1"	20	11-25
As50	1600	257	1"	30	20-33



As25 –As50-Serien

Frågor eller funderingar, konsultera oss gärna för bästa lösningen för just Er!

Välkomna!

WaterTeam Sweden AB

[waterteam.se](http://waterteam.se)

[info@waterteam.se](mailto:info@waterteam.se)

+46(0)70-635 05 73