

Fluoridfilter

Fluoridhalter mellan 0,8 – 1,2 mg/l anses ha kariesförebyggande effekt. Högre fluoridhalter innebär risk för missfärgning av tandemalj. Vatten med fluoridhalt överstigande 6 mg/l är otjänligt för matlagning och dryck.

Fluoridfilter är ett vattenfilter som effektivt reducerar höga fluoridhalter till en normal och oskadlig nivå.

Fluoridfiltret innehåller; vattenmätare, reningsfilter samt patronfilter.

Filtermedia är aktiverad aluminiumoxid som attraherar fluoridjonerna.

Filtermassan byts efter förinställt värde som ställts in på vattenmätaren.

Filtrets kapacitet är beroende av koncentrationen av fluoridjoner i inkommande vatten.

Filtret kan installeras under diskbänken med en separat tappkran på diskbänken (för matlagning och dricksvatten). Patronfiltret byts ut vid behov beroende på vattnets kvalitet i övrigt.



Kapacitet:

Kapaciteten ställs in vid installation av detta fluoridfilter på vattenmätaren med det uppmätta värdet från analysrapporten.

Vattenmätaren slår sedan av vattenflödet vid mättad massa.

När aluminiumoxidmassan är mättad byts den ut mot ny massa.

Tekniska specifikationer

Höjd: 550 mm.

Diameter: 160 mm.

Bredd totalt: 530 mm.

Röranslutning: R 20.

Max: 6 bar.

Maxflöde: 2 liter/min.

Frågor eller funderingar, konsultera oss gärna för bästa lösningen för just Er!

Välkomna!

WaterTeam Sweden AB

