

Slam och eller partiklar i Ert vatten?

WaterTeams helautomatiska vattenfilter har mycket god reningsförmåga för slam och partiklar i vatten. De bortfiltrerade föroreningarna spolats ut till avlopp med en tidsstyrd 5-stegs automatisk ventil. Ett rätt dimensionerat filter har en partikelavskiljning av cirka 25 μ .

Filtermedia finns i flera olika versioner beroende på karaktären av det dispergerade, oönskade innehållet i vattnet.

Med detta som grund skräddarsys filtret för bästa funktion. Ibland används en massa med en typ av porigt material med en oregelbunden ytstruktur av vulkaniskt ursprung, vilket erfarenhetsmässigt har visat sig ha en mycket god avskiljningsförmåga av partiklar.

Flera intelligenta fördelar:

Smidigt och driftsäkert.

Enkel installation och handhavande.

Kan parkopplas enkelt vid behov av större vattenuttag för växelvis backspolning.

Tekniska specifikationer:

Beteckning	Diam. m.m.	Höjd. m.m	Genomströmningsskapacitet l/minut vid filtreringshastighet				Ansl.	Backpolningsflöde
			10 m/h	12 m/h	15 m/h	20 m/h		
8	208	1330	5,5	6,5	8,0	11,3	20	16 l/minut
10	254	1310	8,5	11,0	13,0	17,0	20	25 l/minut
12	305	1420	12,0	15,0	18,0	24,0	25	36 l/minut
13	330	1600	14,0	17,0	21,0	28,0	25	42 l/minut
16	401	1900	21,0	25,0	32,0	42,0	25	64 l/ minut



Montering:

Dessa filter monteras företrädesvis efter tryckkärl.

Vid större uttagsbehov av vatten kan dessa med fördel parkopplas för växelvis backspolning.



Frågor eller funderingar, konsultera oss gärna för bästa lösningen för just Er!

Välkomna!

WaterTeam Sweden AB

